

LINEA EXTINTORES MANUALES



FABRICA COCHABAMBA

Av. Italia N° 132 (Valle Hermoso)

Telf.: (591-4) - 4762333, Fax: (591-4) - 4216663, Cel.: (591) - 76401578

SUCURSAL COCHABAMBA

Av. Blanco Galindo Km 0 esquina alto de la alianza N° 1047 (A una cuadra del puente Quillacollo, acera sud)

Telf.: (591-4) - 4418320

SUCURSAL LA PAZ

Av. Colón 150, esquina Mariscal Santa Cruz, Edificio Litoral Piso 11, oficina 2

Cel.: (591) 76201571

SUCURSAL SANTA CRUZ

Av. Nicolás Suarez 4to anillo N° 4065 (entre Av. Alemana y 2 de agosto)

Telf.: (591-3) - 3476474, Cel.: (591) 75978340 - 78308741

Email: ventas@fanacim.com.bo - hsalazar@fanacim.com.bo

Sitio Web: www.fanacim.com.bo



IBNORCA
Instituto Boliviano de Normalización y Calidad



Extintor manual a base de polvo químico seco ABC bajo presión

Especificaciones	Extintores Manuales							
	1	2,5	4	5	6	8	10	12
Capacidad (Kg)	1	2,5	4	5	6	8	10	12
Peso Bruto (Kg)	1,9	4,20	7,6	9,7	10,6	13,6	16,20	19,10
Volumen (L)	1,25	3,1	5,05	7	7,15	9,46	10,76	12,85
Altura (mm)	315	390	350	510	450	560	620	720
Ancho (mm)	110	230	290	200	290	290	290	290
Diámetro (mm)	83,5	130	170	155	170	170	170	170
Rango Temp. (°C)	-20 a 50							
Potencial Extintor	1A - 3B	2A - 20B	2A - 20B	4A - 40B	4A - 40B	4A - 40B	6A - 60B	6A - 60B
Tiempo descarga (s)	9,51	10,55	14,22	12	17,46	21,75	24,45	38,1
Presión Prueba (MPa)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Presión Trabajo (MPa)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Espesor chapa (mm)	1	1	2	2	2	2	2	2

CARACTERISTICAS

- Norma de fabricación IRAM 3523
- Agente de extinción polvo químico seco (PQS) marca Demsa Premium Certificado bajo UL 711 como componente reconocido para la carga de extintores. Certificado bajo Sello IRAM según Norma IRAM 3569/2009.
- Recipiente fabricado en chapa de acero al carbono laminado en frío de primera calidad
- Recubrimiento a base de pintura en polvo poliéster de alta resistencia a la intemperie.
- Válvula de latón forjado y mecanizado.
- Vástago de latón con asiento y o'ring de caucho sintético.
- Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM.
- Excelente potencial de extinción obtenido bajo norma IRAM 3542-3543.
- Presurizado con nitrógeno seco.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Económico.
- Recargable.
- Garantía de fabricación 5 años.

APLICACIONES

- Industrias y comercios
- Residencias publicas.
- Centros de salud.
- Oficinas administrativas.
- Locales de reunión y espectáculos.
- Restaurantes, bares y cafeterías.
- Vehículos de medio y alto tonelaje.
- Escuelas y universidades.



IBNORCA
Instituto Boliviano de Normalización y Calidad

